



Tanks für Dieselkraftstoff | FUDPS

**TECA-TANK 10000 L**
**GARANTIE**

 Dichtheit des Tanks: 10 Jahre  
 Zubehör: 24 Monate

**TRANSPORT**

KAPAZITÄT:	ANZAHL:
10000 L <sup>1)2)</sup>	4 Stk.

<sup>1)</sup> Erforderlicher Sattelaufleger ohne Bordwände  
<sup>2)</sup> Erforderlicher „MEGA“-Sattelaufleger mit einer Höhe von 3 m (mit Schiebedach, ohne Bordwände)


**10,0 m<sup>3</sup>**

**TECHNISCHE DATEN**

VERSION	KAPAZITÄT	ABMESSUNGEN (Höhe x Breite / Ø x Länge)	FÜLLPUNKT- HÖHE	VERSORGUNG	LEISTUNG	KATALOG-NR.
OPTI	10000 L	2750 x 2550 x 3300 mm	225 cm	230V/50Hz	950 W	SW-10618211 (M2)
PROFI						SW-10618212 (M2)

**OPTI**


- Revisionsöffnung<sup>1)</sup>
- Entlüftung
- Füllleitung mit VK50-Kupplung und Sicherheitsventil
- Leckagedetektor GOK
- Überfüllsicherung
- Füllstandsmesssystem LIPREMOS®
- Hauptschalter
- Hybridpumpe HORNET W85 H, 230 V, 68 L/min
- Kraftstofffilter 10 µm
- Zähler digital
- Füllschlauch 6 m
- Automatische Zapfpistole

**PROFI**


- Revisionsöffnung<sup>1)</sup>
- Entlüftung
- Füllleitung mit VK50-Kupplung und Sicherheitsventil
- Leckagedetektor GOK
- Überfüllsicherung
- Füllstandsmesssystem LIPREMOS®
- Hauptschalter
- Hybridpumpe HORNET W85 H, 230 V, 68 L/min
- Transparenter Kraftstofffilter 5 µm
- Programmierbarer Impulszähler PPC-600
- Niedrigstandsensor min
- Automatische Schlauchtrommel
- Füllschlauch verstärkt 8 m
- Automatische Zapfpistole
- LED-Beleuchtung des Zapfschanks

<sup>1)</sup> Ø 600 mm für Kapazitäten: 3500, 5000 L, Ø 500 mm und Ø 704 mm für Kapazität: 10.000 L (zwei Inspektionsluken)